

MODELOS: <b>VML12</b>	<b>VML15</b>	<b>VML18</b>	<b>Vitrina para pescado Serie Málaga</b>
-----------------------	--------------	--------------	--

**Fortalezas**

- ✓ *El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *En el interior del equipo se encuentra un desagüe para la evacuación de líquidos de limpieza o por rotura de algún recipiente.*
- ✓ *Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.*
- ✓ *Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*



MODELOS	Dimension (mm)			Espesores Laterales (mm)	Superficie Exposición (m <sup>2</sup> )	Volumen útil (L)	Volumen bruto (L)	Regimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
<b>VML12</b>	1330	900	1335	40 + 40	0,79	115	1430	-1°C / +1°C	R134a	360	142
<b>VML15</b>	1642	900	1335	40 + 40	0,99	237	1825	-1°C / +1°C	R134a	550	163
<b>VML18</b>	1955	900	1335	40 + 40	1,19	360	2173	-1°C / +1°C	R134a	650	187

MODELOS: **VML12** **VML15** **VML18** **Vitrina para pescado Serie Málaga**

**CARACTERISTICAS ESTANDAR**

➤ Exterior

- Exterior en Acero Inoxidable AISI 304,
- Encimera de trabajo en Acero Inoxidable AISI 304,
- Cristal curvo securizado,
- Puertas traseras correderas.

➤ Interior

- Interior en Acero Inoxidable AISI 304,
- Bancada en acero esmaltado,
- Desagüe en el interior de la cámara,
- Iluminación LED.



➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital,
- Desescarche manual,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación estática + placa,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Clase climática 4 (30°C, 55HR).

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz




**OPCIONAL**

- Iluminación LED en el frontal,
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz..

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Nivel Ruido (dB)	Container 20' / 40' / 40' HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto									
VML12	1340	1020	1340	155	620	1/3	464	8,7	3,1	54,7	8 / 17 / 17	23
VML15	1720	1020	1340	182	895	1/2	1208	12,5	3,2	55,6	6 / 13 / 13	15
VML18	2030	1020	1340	195	1094	7/8	1606	15,3	4,5	56,4	5 / 11 / 11	13

MODELOS: **VML12**   **VML15**   **VML18**   *Vitrina para pescado Serie Málaga*

**VISTA GENERAL**



**CONEXIONES**

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VML12	110,6	430	164	140,5	468
VML15	110,6	430	164	140,5	468
VML18	110,6	430	164	140,5	468

