

# novedad.

*Novum* (nuevo) más sufijo -dad (calidad)



ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

APS-701 HC EFF



MPS-200 HC EFF



ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA



TOST-2

## NOVEDAD

## 2023



**novedad.**  
Novum (nuevo) más  
sufijo -dad (calidad)

NOVEDADES CATALOGO 2023

TOST-2



edenox

Tostadora de pan profesional, para obtener un tueste del pan con la simple ubicación de las rebanadas de pan sobre las parrillas. Por su diseño permite una alta capacidad y un rápido tostado. Ideal para bares, gastrobares, restaurantes, y cualquier local de restauración que quiera servir desayunos, tostadas para acompañamientos de embutidos, delicatessen, etc.

Fabricada en acero inoxidable brillante.

Bandeja recoge-migas extraíble, fácilmente limpiable lo que evita malos olores a pan quemado y mantiene la tostadora limpia de migas.

Parrillas extraíbles con guías de sujeción para facilitar la extracción de la parrilla. Las dimensiones de la parrilla son de 350 x 240 mm.

Resistencias eléctricas de cuarzo, distribuidas en 3 niveles para un tostado completo. Están protegidas por las propias parrillas. Distancia entre parrillas es de 120mm.

Control del funcionamiento de las resistencias en 1 nivel o 2 niveles. Incluye temporizador 15 minutos.

Interruptor con indicador luminoso de marcha paro.

Alta eficiencia y rapidez en el tostado gracias a sus 3.500 W de potencia. Tensión: 220V/50-60 Hz.

Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Dimensiones cámara (mm)	Potencia (kW)	Tensión (V)	P.V.P. Euros €
TOST-2	19101689	496 x 257 x 379	360 x 240 x 315	3,25	220/50-60Hz	310,00 €

**novedad.**  
Novum (nuevo) más  
sufijo -dad (calidad)

NOVEDADES CATALOGO 2023

APE-451-C S1 BLACK



edenox

El armario refrigerado APE-451-C S1 BLACK es ideal para la exposición de alimentos, bebidas y otros productos que requieren una conservación a temperatura positiva.

Todos los modelos de una puerta están equipados con cerradura con llave y desagüe en la cámara interior.

La iluminación interior de los armarios favorece la exposición de los productos. También se incluyen dos patas frontales y dos ruedas traseras para facilitar el movimiento.

Cada armario viene con 5 parrillas. Además, cuenta con termómetro, control de temperatura y desescarche automático.

Nuestros armarios utilizan refrigerante ecológico R600a y funcionan con una tensión de trabajo de 230 V / 50 Hz. La distribución uniforme del frío en el interior se debe al diseño del sistema de refrigeración ventilada, que incluye un evaporador de tiro forzado.

Las puertas de doble cristal de nuestros armarios están equipadas con un tirador incorporado en el marco de aluminio.

Interior y el exterior en color negro.

Las dimensiones interiores 505 x 462 x 1555mm.

#### Armario refrigerado de +1° a +10°C

Modelo	Referencia	DIMENSIONES (MM)	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	TENSIÓN (V)	Nº PUERTAS	TIPO DE PUERTA	CAPACIDAD (L)	EVAPORADOR	CANOPY	P.V.P. Euros €
APE-451-C S1 BLACK	19103185	595 x 640 x 1840	250	1°C / +10°C	230/50	1	Abatible	372	Estático	No	1.130,00 €



Diseñado para brindar la máxima eficiencia y durabilidad, nuestra estructura compacta de acero inoxidable ofrece una apariencia atractiva y fácil de mantener.

Con puertas equipadas con tiradores incorporados, bisagras con sistema de retorno automático y un interior con uniones curvas para facilitar la limpieza, para acceder fácil y rápidamente a sus productos.

Además, nuestro armario está dotado de luz interior, estantes interiores de varillas plastificadas fácilmente desmontables, sistema de cremallera para sujeción y regulación de los estantes, pies de acero inoxidable regulables en altura y contrapuertas de acero inoxidable para aumentar la seguridad de sus productos.

Con una unidad condensadora hermética y refrigerante ecológico R-290 libre de CFC, este refrigerador es amigable con el medio ambiente y ofrece una temperatura de trabajo de -2° a +8°C con 38°C de temperatura ambiente. Además, cuenta con un evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión y un sistema de evaporación automática del agua del desescarche.

El aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m<sup>3</sup>, permite un ahorro energético y una mayor eficiencia en la conservación de los productos. Con un control electrónico de la temperatura de última generación, ventiladores electrónicos y un diseño mejorado del armario, para un control total de su refrigerador y un consumo eléctrico mejorado.

Con 3 parrillas por cuerpo, se pueden colocar hasta 17 parrillas con una separación entre ellas de 70 mm. Y si necesita una mayor seguridad, bajo pedido podemos fabricar el refrigerador con cerradura.

#### Armarios refrigerados serie 700 con Mejora de Eficiencia Energética -2° a +8°C

MODELO	REFERENCIA	CLASIF. EFICIENCIA ENERGÉTICA	ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (%)	CONSUMO ELÉCTRICO 24H (KWH)	CONSUMO ANUAL ELÉCTRICO (KWH)	VOL. NETO REFRIGERACIÓN (L)	NÚMERO DE PUERTAS	POTENCIA ELÉCTRICA (KW)	DIMENSIONES (MM)	P.V.P. EUROS €
APS-701 HC EFF	<b>19102152</b>	C	47,26	1,61	5.876,50	386	1	0,251	693 x 726 x 2067	<b>2.580,00 €</b>
APS-1402 HC EFF	<b>19102153</b>	D	64,92	3,62	1.321,30	868	2	0,337	1388 x 726 x 2067	<b>3.540,00 €</b>

#### Armarios de mantenimiento de congelados serie 700 con Mejora de Eficiencia Energética -18° a -20 °C

MODELO	REFERENCIA	CLASIF. EFICIENCIA ENERGÉTICA	ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (%)	CONSUMO ELÉCTRICO 24H (KWH)	CONSUMO ANUAL ELÉCTRICO (KWH)	VOL. NETO REFRIGERACIÓN (L)	NÚMERO DE PUERTAS	POTENCIA ELÉCTRICA (KW)	DIMENSIONES (MM)	P.V.P. EUROS €
ANS-701 HC EFF	<b>19102161</b>	D	61,00	5,64	2.058,60	386 L	1	0,348	693 x 726 x 2067	<b>3.395,00 €</b>
ANS-1402 HC EFF	<b>19102162</b>	E	81,91	12,90	4.709,96	868 L	2	0,597	1388 x 726 x 2067	<b>4.675,00 €</b>

#### Armarios refrigerados Gastronorm serie GN 2/1 con Mejora de Eficiencia Energética -2° a +8°C

MODELO	REFERENCIA	CLASIF. EFICIENCIA ENERGÉTICA	ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (%)	CONSUMO ELÉCTRICO 24H (KWH)	CONSUMO ANUAL ELÉCTRICO (KWH)	VOL. NETO REFRIGERACIÓN (L)	NÚMERO DE PUERTAS	POTENCIA ELÉCTRICA (KW)	DIMENSIONES (MM)	P.V.P. EUROS €
APG-711 HC EFF	<b>19102163</b>	C	44,28	1,61	587,65	437	1	0,251	693 x 846 x 2008	<b>2.870,00 €</b>
APG-1402 HC EFF	<b>19102164</b>	D	64,61	3,62	1321,3	874	2	0,337	1388 x 826 x 2008	<b>4.365,00 €</b>

#### Armarios de mantenimiento de congelados serie GN 2/1 con Mejora de Eficiencia Energética -18° a -20 °C

MODELO	REFERENCIA	CLASIF. EFICIENCIA ENERGÉTICA	ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (%)	CONSUMO ELÉCTRICO 24H (KWH)	CONSUMO ANUAL ELÉCTRICO (KWH)	VOL. NETO REFRIGERACIÓN (L)	NÚMERO DE PUERTAS	POTENCIA ELÉCTRICA (KW)	DIMENSIONES (MM)	P.V.P. EUROS €
ANG-711 HC EFF	<b>19102165</b>	D	56,78	5,64	2.058,60	437 L	1	0,348	693 x 826 x 2008	<b>3.785,00 €</b>
ANG-1402 HC EFF	<b>19102166</b>	E	81,50	12,90	4.709,96	874 L	2	0,597	1388 x 826 x 2008	<b>5.420,00 €</b>



Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm, que añade un toque de elegancia a su espacio y asegura una superficie de trabajo higiénica y fácil de limpiar. Estructura compacta y totalmente inyectada con paneles exteriores de acero inoxidable que brinda una durabilidad y resistencia excelentes.

Tiradores incorporados de acero inoxidable y uniones curvas en el interior, para facilitar la limpieza.

Con un consumo eléctrico reducido, gracias a los ventiladores electrónicos, el nuevo control electrónico y un diseño mejorado, disfrute de la tranquilidad que solo la tecnología de vanguardia puede ofrecer.

Además, las puertas con bisagras de sistema de retorno automático y fijación de apertura le permiten acceder a sus alimentos de manera cómoda y eficiente.

Con estantes interiores de varillas plastificadas y fácilmente desmontables, para organizar y limpiar su mesa con rapidez y facilidad.

Control electrónico de la temperatura con gran visor digital y con opciones de programación mejoradas.

Con un desescarche automático y una temperatura de trabajo de  $-2^{\circ}$  a  $+8^{\circ}$  C con  $38^{\circ}$  C de temperatura ambiente, para mantener sus alimentos frescos y seguros.

Tensión de trabajo: 230 V 1+N - 50Hz. Refrigerante ecológico R-290.

Dotación: 1 parrilla GN 1/1 y dos juegos de guías por puerta.

#### Mesas refrigerada Snack con Mejora de Eficiencia Energética $-2^{\circ}$ a $+8^{\circ}$ C

MODELO	REFERENCIA	CLASIF. EFICIENCIA ENERGÉTICA	ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (%)	CONSUMO ELÉCTRICO 24H (KWH)	CONSUMO ANUAL ELÉCTRICO (KWH)	VOL. NETO REFRIGERACIÓN (L)	NÚMERO DE PUERTAS	POTENCIA ELÉCTRICA (KW)	DIMENSIONES (MM)	P.V.P. EUROS €
MPS-150 HC EFF	19102138	B	29,95	1,79	653,35	153	2	0,249	1492 x 600 x 850	2.345,00 €
MPS-200 HC EFF	19102139	B	30,66	2	730	231	3	0,249	2017 x 600 x 850	2.750,00 €
MPS-250 HC EFF	19102140	D	60,39	4,26	1554,9	307	4	0,332	2542 x 600 x 850	3.225,00 €

#### Mesas refrigerada Gastronorm Serie GN 1/1 con Mejora de Eficiencia Energética $-2^{\circ}$ a $+8^{\circ}$ C

MODELO	REFERENCIA	CLASIF. EFICIENCIA ENERGÉTICA	ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (%)	CONSUMO ELÉCTRICO 24H (KWH)	CONSUMO ANUAL ELÉCTRICO (KWH)	VOL. NETO REFRIGERACIÓN (L)	NÚMERO DE PUERTAS	POTENCIA ELÉCTRICA (KW)	DIMENSIONES (MM)	P.V.P. EUROS €
MPG-135 HC EFF	19102146	B	30,31	1,79	653,35	143	2	0,249	1342 x 700 x 850	2.620,00 €
MPG-180 HC EFF	19102148	B	32,17	2,06	751,9	214	3	0,249	1792 x 700 x 850	3.070,00 €
MPG-225 HC EFF	19102149	D	61,74	4,26	1554,9	285	4	0,332	2242 x 700 x 850	3.600,00 €

#### Mesas de mantenimiento de congelados Snack con Mejora de Eficiencia Energética $-18^{\circ}$ a $-20^{\circ}$ C

MODELO	REFERENCIA	DIMENSIONES (MM)	NÚMERO DE PUERTAS	CLASIF. EFICIENCIA ENERGÉTICA	CONSUMO ANUAL ELÉCTRICO (KWH)	CAPACIDAD EN LITROS (L)	POTENCIA ELÉCTRICA (KW)	P.V.P. EUROS €
MNS-150 HC EFF	19102141	850 x 1492 x 600	2	D	2115,54	250	0,319	3010,00
MNS-200 HC EFF	19102142	850 x 2017 x 600	3	D	2371,04	390	0	3445,00

#### Mesas de mantenimiento de congelados Serie GN 1/1 con Mejora de Eficiencia Energética $-18^{\circ}$ a $-20^{\circ}$ C

MODELO	REFERENCIA	DIMENSIONES (MM)	NÚMERO DE PUERTAS	CLASIF. EFICIENCIA ENERGÉTICA	CONSUMO ANUAL ELÉCTRICO (KWH)	CAPACIDAD EN LITROS (L)	POTENCIA ELÉCTRICA (KW)	P.V.P. EUROS €
MNG-135 HC EFF	19102150	850 x 1342 x 700	2	D	2115,54	290	0,317	3.440,00
MNG-180 HC EFF	19102151	850 x 1792 x 700	3	D	2371,04	455	0,326	4.020,00